

# MOTORIDUTTORI DA 30Nm

## SENZA MANOVRA DI SOCCORSO

Per rullo da Ø 60mm



### ARTICOLO

## MOT30SM

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Per rullo da (mm)              | 60   |
| Coppia (Nm)                    | 30   |
| Giri al minuto (rpm)           | 15   |
| Numero di giri del fine corsa  | 22   |
| Tempo prima del termico (min.) | 4    |
| Potenza assorbita (W)          | 203  |
| Intensità assorbita (A)        | 0,88 |
| Peso (Kg)                      | 2,30 |



# DESCRIZIONE

Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm  
Fine corsa meccanico



## COLLEGAMENTI




|              |               |
|--------------|---------------|
| BLU          | > Neutro      |
| NERO         | > Direzione 1 |
| MARRONE      | > Direzione 2 |
| VERDE/GIALLO | > Terra       |

Alimentazione 230V 50Hz.  
Grado di protezione IP44



17

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore  
per rullo Ø60 mm per  
tapparella.




Supporto a stella, coppiglia  
e fermi



Bastoncino per  
l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per  
rullo Ø70 mm per tenda da  
sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore  
per rullo Ø70 mm per  
tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per  
rullo Ø60 mm modello  
Sicilia per motore Ø45