

# MOTORIDUTTORI DA 50Nm

## SENZA MANOVRA DI SOCCORSO

Per rullo da  $\varnothing$  60mm



### ARTICOLO

## MOT50SM

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	50
Giri al minuto (rpm)	12
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	262
Intensità assorbita (A)	1,20
Peso (Kg)	2,60



## DESCRIZIONE

Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm

Fine corsa meccanico

## COLLEGAMENTI




Alimentazione 230V 50Hz.

Grado di protezione IP44

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø60 mm per tapparella.



Supporto a stella, coppiglia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tenda da sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tapparella per motore Ø45

Corona e adattatore per rullo Ø60 mm modello Sicilia per motore Ø45